

PS Buffervaten Specificaties Tabel

Specificatie	PS 150	PS 200	PS 300	PS 500
Inhoud L	150	200	300	500
Hoogte H, mm	1310	1710	1720	1715
Montagehoogte mm	1400	1780	1821	1878
Diameter zonder isolatie / met isolatie D, mm	Ø 400/500	Ø 400/500	Ø 500/610	Ø 650/765
Werkdruk/maximale temperatuur van de buffer bar/°C	3/95	3/95	3/95	3/95
Vermogen van de ketel voor aansluiting op de buffer kW	6-10	6-10	6-10	10-17
Gewicht buffervat kg	38	47	64	96
Mof voor elektrische verwarming B, mm, Rp1½"	755	995	1005	1020
Warmtedrager C1, mm	Rp1½"/185	Rp1½"/185	Rp2"/225	Rp2"/249
Warmtedrager C2, mm	Rp1½"/185	Rp1½"/185	Rp2"/225	Rp2"/249
Warmtedrager C3, mm	Rp1½"/485	Rp1½"/725	Rp2"/700	Rp2"/789
Warmtedrager C4, mm	Rp1½"/485	Rp1½"/725	Rp2"/700	Rp2"/789
Warmtedrager C5, mm	Rp1½"/885	Rp1½"/1165	Rp2"/1168	Rp2"/1229
Warmtedrager C6, mm	Rp1½"/885	Rp1½"/1165	Rp2"/1168	Rp2"/1229
Warmtedrager C7, mm	Rp1½"/1125	Rp1½"/1525	Rp2"/1493	Rp2"/1464
Warmtedrager C8, mm	Rp1½"/1125	Rp1½"/1525	Rp2"/1493	Rp2"/1464
Aansluiting voor sensor A1, mm, Rp1½"	185	185	225	249
Aansluiting voor sensor A2, mm, Rp1½"	485	725	700	789
Aansluiting voor sensor A3, mm, Rp1½"	885	1165	1168	1229
Aansluiting voor sensor A4, mm, Rp1½"	1125	1525	1493	1464
Ontluchting F, mm, Rp1½"	1310	1710	1720	1715