

Technische specificaties – SWPH 250 (Boiler met ingebouwde buffer)

Kenmerk	Eenheid	Waarde
Inhoud boiler / buffer	L	250 / 60
Hoogte / Montagehoogte / Diameter	mm	H – 1720 / HM – 1910 / D – 650
Isolatie	–	50 mm harde PU
Werkdruk boiler / max. temperatuur	bar / °C	10 / 95
Werkdruk buffer / max. temperatuur	bar / °C	3 / 95
Testdruk boiler	bar	15
Gewicht	kg	215
Koudwaterinlaat boiler (A)	mm	Rp 1" / 530
Bufferaansluiting 1 (B)	mm	Rp 1" / 95
Warmwateruitlaat (C)	mm	Rp 1" / 1500
Bufferaansluiting 2 (E)	mm	Rp 1" / 250
Recirculatie (F)	mm	Rp ¾" / 1338
Werkdruk / max. temperatuur spiraal	bar / °C	16 / 110
Testdruk spiraal	bar	25
Inhoud spiraal	L	28
Warmtewisselaaroppervlak spiraal	m²	4,27
Ingang / uitgang spiraal (Is / Io)	mm	Rp 1" / 1495 & Rp 1" / 530
Continu vermogen volgens DIN 4708 (80/60/45°C, spiraal)	kW (m³/h)	72 (1,77) / 94 (2,31)
NL-vermogen (60°C)	NL 60°C	18 / 29
Drukverlies Δp (spiraal)	mbar	90 / 120
Inspectieopening / Flens (Fl)	mm	Ø180 / Ø110
Thermometer (G)	mm	Rp ½" / 1470
Anodestang (An)	mm	Rp 1¼" / 1645
Sensorposities I / I2	mm	Rp ½" / 996 & 625
Ontluchting buffer (K)	mm	Rp ½" / 311
Buffer-voeler (L)	mm	Rp ½" / 238
Elektrisch verwarmingselement buffer (N)	mm	Rp 1½" / 85